



panas

MT-SY-02 2018 NEW

κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη
wood-burning inserts with ventilator, cast iron & fire bricks

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 790 / 511 / 546 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 407 / 335 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 128 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 68 %
HEATING CAPACITY



paos

MT-SY-01 2018

κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη
wood-burning inserts with ventilator, cast iron & fire bricks

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 677 / 447 / 543 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 610 / 345 / 300 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 200 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 107 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 70 %
HEATING CAPACITY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP ROF GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL ECONOMY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ Η' ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ
EXHAUST CONTROLLED HEAT EXCHANGER FRONT SIDE OR AIR DUCTING FROM TOP SIDE (CANALIZATION)



ΡΥΘΙΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR CURTAIN



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION OF THIRD BUMPER AIR COMBUSTION



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING