

stadio wb



AS-SY-03WB / 03WB/P 2018 NEW

σόμπα ξύλου από κάλυβα με βάση και 3 τζάμια
steel wood-burning stove with base and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 410 / 742 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 335 / 390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 122 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 72 %
HEATING CAPACITY



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR CURTAIN



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED IMPORTS OF THREE-BORDER COMBUSTION AIR



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL ECONOMY



stadio/p



stadio



menalon

AS-SY-03NB/P 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση & 3 τζάμια
steel wood-burning stove with new base and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 410 / 1104 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 595 / 335 / 390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 127 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17 kw
NOMINAL HEAT OUTPRUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 70 %
HEATING CAPACITY

AS-SY-03NB 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση
steel wood-burning stove with new base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 410 / 1104 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 335 / 390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 127 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 72 %
HEATING CAPACITY

AS-SY-03 / 03P 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα & 3 τζάμια
steel wood-burning stove and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 690 / 410 / 742 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 335 / 390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 96 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 72 %
HEATING CAPACITY

dimitsana / p



AS-SY-04 NB/P 2018

σόμπα ξύλου από κάλυβα με νέα βάση & 3 τζάμια
steel wood-burning stove with new base and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 548 / 510 / 1023 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 520 / 405 / 580 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 124 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT


ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 62,8 %
HEATING CAPACITY



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER




ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR
CURTAIN



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED IMPORTS OF THREE-BORDER
COMBUSTION AIR



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP
FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL
ECONOMY



dimitsana

AS-SY-04NB 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση
steel wood-burning stove with new base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 548 / 510 / 1023 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 465 / 405 / 580 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 127 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 63 %
HEATING CAPACITY



ladon

AS-SY-04 / 04P 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα και 3 τζάμια
steel wood-burning stove and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 548 / 510 / 857 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 465 / 405 / 580 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 98 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 64 %
HEATING CAPACITY



dimitsana wb

AS-SY-04WB / 04WB/P

σόμπα ξύλου από χάλυβα και 3 τζάμια
steel wood-burning stove and 3 glasses options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 548 / 510 / 857 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 465 / 405 / 580 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 123 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 64 %
HEATING CAPACITY



AS-SY-03A 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη
steel wood-burning stove with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 650 / 425 / 752 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 580 / 330 / 390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 129 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 73 %
HEATING CAPACITY




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR
CURTAIN



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP
FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL
ECONOMY



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ
ΜΠΡΟΣΤΑ Η΄ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ
EXHAUST CONTROLLED HEAT EXCHANGER
FRONT SIDE OR AIR DUCTING FROM TOP
SIDE (CANALIZATION)



lousios

AS-SY-04A 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη
steel wood-burning stove with fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 548 / 520 / 900 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 465 / 395 / 570 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 129 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14,5 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 69 %
HEATING CAPACITY



parnon



louka



rizes



zatouna

AS-SY-07 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 614/488/798 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 520/395/410 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 83 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 11,2 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 75,2 %
HEATING CAPACITY

AS-SY-08 2018

σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 532/454/746 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 430/390/410 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 76 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 11,1 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 77,2 %
HEATING CAPACITY

AS-SY-09 2015

σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 490/400/710 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 410/330/390 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 61 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 7,6 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 77,3 %
HEATING CAPACITY

AS-SY-10 2017

σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel wood-burning stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 340/335/745 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 280/330/530 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 120 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 47 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 8,1 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 72,6 %
HEATING CAPACITY

sitia

AS-SY-14 2018 NEW

σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση
steel wood-burning stove with base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 728 / 490 / 908 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 410 / 435 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 123 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16,3 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 71 %
HEATING CAPACITY



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER




ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR
CURTAIN



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION OF THIRD BUMPER AIR
COMBUSTION



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP
FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL
ECONOMY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ
ΜΠΡΟΣΤΑ Η΄ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ
EXHAUST CONTROLLED HEAT EXCHANGER
FRONT SIDE OR AIR DUCTING FROM TOP
SIDE (CANALIZATION)



ierapetra

AS-SY-14A 2018 NEW

σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση αερόθερμη
steel wood-burning stove with base and fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 728 / 495 / 908 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 680 / 410 / 435 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 150 mm
SMOKE OUTLET DIAMETER

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 145 kg
APPLIANCE WEIGHT

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16,3 kw
NOMINAL HEAT OUTPUT

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 70 %
HEATING CAPACITY

knossos

knossos wb



AS-SY-15 / 15WB 2018 NEW

σόμπα ξύλου από χάλυβα και με βάση
steel wood-burning stove and with base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 830 / 533 / 875 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 725 / 425 / 410 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER 200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE WEIGHT 152 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT 18,7 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY 72,3 %



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR
CURTAIN



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED IMPORTS OF THREE-BORDER
COMBUSTION AIR



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ
ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP
FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL
ECONOMY



sfaka/p

sfaka

AS-SY-15NB / 15NB/P 2018 NEW

σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση και 3 τζάμια
steel wood-burning stove with new base and 3 glasses opt.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ) 830 / 533 / 1020 mm
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 725 / 425 / 410 mm
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE OUTLET DIAMETER 200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE WEIGHT 153 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
NOMINAL HEAT OUTPUT 18,8 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING CAPACITY 72,1 %