



## HS-SY-02 HYDRO 2016

**σόμπα ξύλου με φούρνο από κάλυβα με λέβητα**  
steel wood-burning stove with oven and boiler

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 545 / 550 / 1020 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 410 / 450 / 440 mm  
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΙΝΟΔΟΧΟΥ** 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 187 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 24,7 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** 81 %  
WATER HEATING OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** 17,5 kw  
WATER HEATING OUTPUT




ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ  
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER



ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ  
ΚΑΥΣΗΣ - ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ  
FIXED SECONDARY AIR REGISTER - AIR  
CURTAIN



ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ  
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
STURDY DOOR WITH EXCELLENT SEALING



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕ  
ΚΛΑΠΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
ΦΟΥΡΝΟΥ  
CONTROLLED EXIT FLUE GAS WITH A FLAP  
FOR GREATER HEAT EFFICIENCY AND FUEL  
ECONOMY AND CONER DEANING OVEN



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ  
ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ  
ADJUSTABLE PRIMARY AIR REGISTER WITH  
MECHANICAL THERMOSTAT



## feneos

### HS-SY-01 HYDRO 2016

**σόμπα ξύλου από κάλυβα με λέβητα**  
steel wood-burning stove with boiler

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)** 545 / 550 / 850 mm  
APPLIANCES DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)** 410 / 450 / 420 mm  
FIRE COMPUSTION DIMENSIONS (W/D/H)

**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΙΝΟΔΟΧΟΥ** 150 mm  
SMOKE OUTLET DIAMETER

**ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** 163 kg  
APPLIANCE WEIGHT

**ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ** 17,2 kw  
NOMINAL HEAT OUTPUT

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ** 78 %  
HEATING CAPACITY

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** 14,6 kw  
WATER HEATING OUTPUT